

**ПЛАН-СХЕМА РЕМОНТА ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ
МНОГОВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО УЛ. БУДЭНОГО И УЛ. АПАНАСЕНКО
М 1:1000**



УТВЕРЖДАЮ:
Глава Администрации города Изобильного _____ Н.А. Гридин



№ п/п.	Наименование.	Этаж-м²	Площадь, м²	Примечание
1	Жилой дом № 60 по ул. Апанасенко	5	3725.2	Существующее
2	Жилой дом № 65 по ул. Будёного	5	3644.3	Существующее
3	Жилой дом № 60/1 по ул. Апанасенко	5	2789.6	Существующее
4	Магазин "Берёзка"	1		Существующее
5	Жилой дом № 67 по ул. Будёного	5	4183.5	Существующее
6	Жилой дом № 32 по ул. Будёного	5	4875.7	Существующее
7	Жилой дом № 34 по ул. Будёного	5	3842.6	Существующее
8	Жилой дом № 38 по ул. Будёного	3	1351.3	Существующее
9	Жилой дом № 40 по ул. Будёного	3	1765.4	Существующее

№ п/п.	Наименование.	Тип	Площадь, м²	Примеч.
10	Асфальтовое покрытие проездов		3307.6	
11	Бортовой камень дорожный		240.0	п.м.

№ п/п.	Наименование.	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
12	Скамейки	шт	46	на заказ
13	Урны	шт	23	на заказ

ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ. ТИП 1

Покрытие из плотного мелкозернистого асф. бетона II марки типа Б ГОСТ 9128-97 на битуме БНД 60/90, щебеночно-го, толщиной 4см
 Основание: а) верхний слой из крупнозернистого пористого асфальтобетона II марки ГОСТ 9128-97 на битуме БНД 60/90 толщиной 5 см
 б) нижний слой из песчано-гравийной смеси ГОСТ 25607-94 толщина слоя 15см
 Уплотненный грунт К улп. ≤ 0.95

ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ. ТИП 2

Покрытие из песчаного асфальтобетона типа Д ГОСТ 9128-97 на битуме БНД 60/90 толщиной слоя - 3см
 Основание из песчано-гравийной смеси марки С-4 ГОСТ 25607-94 толщина слоя 15 см
 Уплотненный грунт

КОНСТРУКЦИЯ СОПРЯЖЕНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ И ГАЗОНА(ТИП 1)

Мелкозернистый асфальтобетон ГОСТ 9128-97 - 40мм
 Щебень ГОСТ 25607-94* с пропиткой битумом - 50мм
 Слой из песчано-гравийной смеси ГОСТ 25607-94 - 150мм
 Уплотненный грунт, к=0.95

Плоскоровный слой, h=100мм
 Почвенно-растительный грунт
 Местный уплотненный грунт
 Бетон Кл. В-15
 БР 100.30.18
 Бетон В15 ГОСТ 26633-91

КОНСТРУКЦИЯ СОПРЯЖЕНИЯ ТРОТУАРА И ГАЗОНА(ТИП 2)

Мелкозернистый асфальтобетон типБ, марка II ГОСТ 9128-97 - 30мм
 Щебень, способом заклукции ГОСТ 25607-94* - 150 мм
 Уплотненный грунт К улп.=0.95

Почвенно-растительный грунт
 Местный уплотненный грунт
 БР 100.30.18
 Бетон В15 ГОСТ 26633-91

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Изображение на плане	Наименование	Изображение на плане	Наименование
	Здания и строения существующие		Бортовой камень БР 100.30.18
	Асфальтобетонное покрытие, тип 2		Место для парковки автомобилей
	Асфальтобетонное покрытие, тип 1		Газон
	Асфальтобетонное покрытие, ремонтируемое		Лиственные деревья
	Урны		Скамейки

Примечание:
 При ремонте используются уже имеющиеся бортовые камни, которые перемонтируются, выравниваются и укрепляются, а при необходимости заменяются новыми элементами.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Будёного и ул. Апанасенко в г.Изобильный													
Изм.	Кол.ч.	Лист № док.	Подп.	Дата									
Директор	Харина Д.С.												
ГИП	Харина Д.С.												
Архитектор													
Исполнил	Мингалева												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Будёного и ул. Апанасенко в г.Изобильный</th> </tr> <tr> <th>Стация</th> <th>Лист</th> <th>Листов</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ЭП</td> <td>1</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>					Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Будёного и ул. Апанасенко в г.Изобильный			Стация	Лист	Листов	ЭП	1	6
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Будёного и ул. Апанасенко в г.Изобильный													
Стация	Лист	Листов											
ЭП	1	6											
План-схема благоустройства территории 0000 "Архитектура и Градостроительство"													